

エアーワンダー

主な仕様

概要		モデル	AW2-500W	AW2-800W	AW2-1100W
本体部	外形寸法(mm)		W780×D370×H359	W1,080×D370×H359	W1,380×D370×H359
	ダクト開口寸法(mm)		W450×D280	W550×D280	W650×D280
	洗浄液入口		接続口径 15A		
	給水入口		接続口径 15A		
	オーバーフロー出口		接続口径 32A		
	排水出口		接続口径 32A		
	製品重量(kg)		20.0	26.0	34.0
	液タンク容量(リットル)		4.5	7.0	10.0
	液満タン時総重量(kg)		24.5	33.0	44.0
供給部	摘要型番		ST-15	ST-25	
	外形寸法(mm)		W340×D300×H430	W400×D360×H470	
	液タンク容量(リットル)		15(液満時残量約 2.5)	25(液満時残量約 5.5)	
	ポンプ吐出圧力		0.12Mpa		
	液揚程(MAX)		約 5m		
	液流量		約 50 リットル/h(揚程約 4m 時)		
	製品重量(kg)		約 14(満タン時約 29kg)	約 18(満タン時約 43kg)	
操作部	摘要型番		CB-01		
	外形寸法(mm)		W195×D86×H130		
	壁掛けアダプター寸法(mm)		W215×H150		
	電源コード		1.5m アース付き		
	操作部内容		電源スイッチ、表示ランプ(電源/液満)、プログラムタイマー、ポンプタイマー		
	製品重量		約 2kg		
電源 電圧 消費電力(MAX)			AC100V(50/60Hz) 約 207W(付属品の電磁弁を含む)		
付属品	配管類	配水管系統	排水バルブ/32A、ニップル×2/32A、ユニオン×2/32A		
		給水管系統	Y型ストレーナー/15A		
		給液管系統	ニップル/15A、ユニオン/15A		
	電磁弁		AC100V 50/60Hz 作動方式：通電時開形 呼び径：15A 材質：青銅製 接続：ねじ込み型		
	接続ケーブル		4芯 CN/10m(本体部⇄操作部)、3芯 CN/10m(供給部⇄操作部)、2芯 CN/10m(電磁弁⇄操作部)		
その他		取扱説明書、保証書			